

SESTAVY DOMOVNÍCH LISTOVNÍCH SCHRÁNEK VOLNĚ STOJÍCÍ SESTAVY



RAL 9016

RAL 7035





RAL 7040

RAL 8003

RAL 8017

...DETAILY VAŠEHO DOMOVA

Typy DLS pro použití do volně stojících sestav:



TECHNICKÉ INFORMACE

Provedení:

Sestavy v ocelovém stojanu

Schránky se sestavují do baterií nýtováním. DLS modelu A, B a C sestavené do baterií a opláštěné Al plechem ze 4 stran (vyjma spodní) se umísťují do ocelové nosné konstrukce svařené z JPU 80/40/2 a pozinkovaného.

Maximální doporučený počet schránek v sestavě:

DLS modelu A-01 - 18 ks v 6 sloupcích a 3 řadách (6x3)

DLS modelu B-01 - 54 ks v 6 sloupcích a 9 řadách (6x9)

DLS modelu B-015 - 35 ks v 5 sloupcích a 7 řadách (5x7)

DLS modelu B-017 - 45 ks v 5 sloupcích a 9 řadách (5x9)

DLS modelu C-01 - 21 ks v 7 sloupcích a 3 řadách (7x3)

Sestavy v Al profilu

DLS modelu A a C sestavené do baterií mohou být umístěny ve stojanu z dutého Al profilu 130/30, který zároveň vytváří obvodový plášť. Stojan je spojen kovovými rohovníky a plastovými T kusy, ze zadní strany jsou DLS kryty Al plechem.

Maximální doporučený počet schránek v sestavě:

DLS modelu A-01 - 12 ks v 4 sloupcích a 3 řadách (4x3)

DLS modelu C-01 - 15 ks v 5 sloupcích a 3 řadách (5x3)

Sestavy v trojnásobném Al profilu

DLS modelu B (šířky 300 mm) sestavené do baterií mohou být umístěny rovněž ve stojanu z trojnásobného Al profilu 130/30, přičemž prostřední profil tvoří stojiny. Stojan je spojen kovovými rohovníky a plastovými T kusy, ze zadní strany jsou DLS kryty Al plechem.

Maximální doporučený počet schránek v sestavě:

DLS modelu B-01 - 36 ks v 4 sloupcích a 9 řadách (4x9)

Sestavy s podnoží

DLS modelu B sestavené do baterií a opláštěné plechem ze 4 stran (vyjma spodní) mohou být umístěny na podnoží z JPU 40/40/2. K podnoží může být upevněn rám s odkládací deskou.

Maximální doporučený počet schránek v sestavě:

DLS modelu B-01 - 60 ks v 6 sloupcích a 10 řadách (6x10)

DLS modelu B-015 - 40 ks v 5 sloupcích a 8 řadách (5x8)

DLS modelu B-017 - 50 ks v 5 sloupcích a 10 řadách (5x10)

Všechny uvedené typy sestav ve stojanu se dodávají v provedení k zabetonování (hloubka pro zapuštění do betonu 400 mm), nebo k našroubení na patky. Sestavy s podnoží lze dodat v provedení na stavěcí šrouby, které umožňují vymezit nerovnosti podlahy. U sestav na patky jsou přichystány otvory pro přišroubení (montážní materiál není součástí sestavy). Tyto sestavy mohou být doplněny nápisem (např. číslem popisným, označením názvu ulice), zvonkovými tlačítky a hovorovým zařízením. Zároveň mohou být doplněny i o vlastní nadstandardní zařízení dodávané zákazníkem (např. videosystém, vstupní systém, atypické zvonkové tablo). Sestavy lze dodat i v jiném provedení stojanu než je uvedeno, např. v ocelové a nerezové kulaté trubce nebo ve stojanu z nerezového profilu.

DLS modelu A a B jsou certifikovány autorizovanou zkušebnou. Certifikát číslo 00157/104/2/2005 osvědčuje shodu s platnou EN 13 724:2003, platnou jako ČSN.

DLS model C odpovídá EN 13 724:2003.

VÝROBA:

DOLS - výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk
Česká republika
www.dols.cz



VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO SR:

Amej spol. s r.o.
sídlo: areál PD, Vrbovská cesta
921 01 Piešťany
tel.: +421 033 77 273 69, 77 264 55
tel./fax: +421 033 76 211 25
mobil: +421 0910 612 978
e-mail: amej@amej.sk
www.amej.sk